

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Zadanie II pkt. 1 – drukarka mała

| PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE |
|--|---|
| TYP URZĄDZENIA | Nowe urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, formatu A3, gotowe do pracy |
| PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA | min. 30 kolorowych stron na minutę |
| PANEL OPERACYJNY | 10 cali |
| DYSK TWARDY | Min. 200 GB |
| PAMIĘĆ RAM | 2 GB |
| INTERFEJSY | Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0 |
| POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU | Min. 2000 arkuszy |
| POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU | 500 arkuszy realizowana przez tacę podstawową maszyny. |
| OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE | Windows 10, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, MAC OS X 10.13 (High Sierra) |
| MODUŁ SKANERA | Skaner płaski z dwustronnym podajnikiem dokumentów na 100 arkuszy |
| PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA | 80 obrazów A4 na minutę (tryb kolorowy w rozdzielczości 300 dpi) |
| DOCELOWE FORMATY SKANOWANYCH DOKUMENTÓW | JPEG, TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF z cyfrowym podpisem |
| DOCELOWE LOKALIZACJE ZAPISU SKANOWANYCH DOKUMENTÓW | Foldery sieciowe, poczta e-mail, dysk twardy urządzenia |
| OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU | A3, A4, A5, A6, koperty |
| OBSŁUGIWANA GRAMATURA PAPIERU | Minimum 52 - 300 g/m ² |
| JĘZYKI DRUKARKI (PDL) | PCL5, PCL6, emulacja PostScript 3 |
| NADPISYWANIE DANYCH DYSKOWYCH | Metodą losowych liczb w zakresie 3 - 9 |
| SZYFROWANIE DANYCH DYSKOWYCH | Wymagane kluczem zgodnym ze standardem AES |
| TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII WEDŁUG WSKAŹNIKA TEC | Nie większe niż 1,3 kWh |
| MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII | Nie większe niż 1,8 kW |
| CERTYFIKATY | Energy Star 2.0, Deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta, ISO 9001 oraz ISO 14001 |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | <p>Urządzenie w standardzie musi posiadać materiały eksploatacyjne o wydajności przynajmniej:</p> <p>A) Dla tonerów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Czarnego: 29 tys. wydruków (dla 5% krycia) b. Cyjan: 18 tys. wydruków (dla 5% krycia) c. Magenta: 18 tys. wydruków (dla 5% krycia) d. Żółty: 18 tys. wydruków (dla 5% krycia) <p>B) Dla bębnow światłoczułych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Czarnego: 400 tys. wydruków (dla 5% krycia) b. Cyjan: 170 tys. wydruków (dla 5% krycia) c. Magenta: 170 tys. wydruków (dla 5% krycia) d. Żółty: 170 tys. wydruków (dla 5% krycia) <p>Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet</p> |

| | |
|-------|---|
| | tonerów). |
| UWAGI | <p>W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymagania dotyczące prędkości i pojemności Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m². Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna.</p> |